

MIDAN ONEWAY MOTO 2T

API TC - JASO FB

APPLICATIONS

ONEWAY 2T Minéral est une huile moteur offrant une protection exceptionnelle contre l'usure pour les moteurs 2T, qu'ils soient refroidis par air ou liquide. Elle optimise la compression en améliorant l'étanchéité des segments et prolonge la durée de vie des roulements. Sa formule prévient l'encrassement des bougies et l'accumulation de dépôts, garantissant des performances maximales, même sous fortes charges et températures élevées.

AVANTAGES

Pour assurer une performance optimale et une protection accrue du moteur, il est essentiel de respecter les dosages recommandés et de suivre les préconisations du constructeur. L'utilisation d'une huile conforme aux normes API TC et JASO FB garantit une lubrification efficace et une réduction des dépôts, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.

DOSAGE RECOMMANDÉ

entre 2 % et 4 % (soit un rapport de 50:1 à 25:1), à ajuster selon les recommandations du fabricant et l'utilisation spécifique du moteur.

PERFORMANCES

API TC, JASO FB

CARACTÉRISTIQUES

	Valeurs
Viscosité à 40°C (cSt)	58.5
Viscosité à 100°C (cSt)	9.3
Index de viscosité	140
Densité à 20°C	0.882

Conditionnements :

1L

**TRIPLE
ACTION**
EUROPEAN
FORMULATION



PETRO MAG

MIDAN ONEWAY MOTO 4T SAE 20W-50 API CG-4/SH/SG

APPLICATIONS

One Way 4T 20W-50 est une huile moteur à base d'huile minérale de dernière génération spécialement développée pour les moteurs de motos à quatre temps. Spécialement conçue pour les motocyclettes 4 temps à essence, essentiellement utilisées en ville. Ses additifs lui permettent de durer plus longtemps dans ce type de conditions de fonctionnement. L'huile moteur **One Way 4T** offre une meilleure protection contre l'usure.

AVANTAGES

Propriété détergente

Maintient le moteur en parfait état de propreté
Protection contre le gommage des segments.

Bon Indice de viscosité

Bonne tenue du film d'huile même à hautes températures.

PERFORMANCES

API CG-4/SH/SG

SAE 20W-50

CARACTÉRISTIQUES

	Valeurs
Viscosité à 40°C (cSt)	150
Viscosité à 100°C (cSt)	18.1
Index de viscosité	134
Densité à 20°C	0.889

Conditionnements :  1L

 **TRIPLE
ACTION**
EUROPEAN
FORMULATION