MIDAN
Born to Protect Engines

FICHE TECHNIQUE

MARINE 2T

LUBRIFIANT POUR MOTEURS HORS-BORD 2 TEMPS

APPLICATIONS

MIDAN MARINE 2T est un lubrifiant spécialement formulé pour les moteurs essence 2 temps refroidis par eau des hors-bords à injection directe ou non. **MIDAN MARINE 2T** est adapté notamment aux moteurs 2 temps à graissage séparé ou par mélange des hors bords. **MIDAN MARINE 2T** convient également pour la lubrification de tous véhicules nautiques à moteurs deux temps tels que les scooters des mers, motos de mer ou jet-ski.

PERFORMANCES

Classifications : NMMA TC-W3

AVANTAGES CLIENTS

COLORATION EN BLEUE - PROPRETE MOTEUR

✓ Coloration bleue afin de déceler sa présence dans le carburant.

✓ Additivation sans cendres empêchant le pré-allumage.

✓ Pré-dilution assurant une miscibilité optimale avec l'essence.

✓ Maintien de la propreté moteur en empêchant les dépôts pistons, l'encrassement et le gommage des segments.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Couleur	Visuelle	-	bleue
Densité	-	-	0.876
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm^2/s	9.1
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm^2/s	57.7
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	137
Point Eclair vase ouvert	ASTM D92	°C	138

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

MODE D'EMPLOI

Dose d'emploi pour les graissages par mélange : de 1 à 3 % selon les préconisations des constructeurs et à adapter à votre propre utilisation. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du moteur.

Conditionnements : 1L 20L 200L

PETRO MAG

TRIPLE ACTION EUROPEAN FORMULATION