



**MIDAN**  
*Ensure Your Engine's Best*



“  
un moteur protégé,  
un rendement inégalé  
”



**MARINE**  
**HB 2T**

## MARINE 2T

### LUBRIFIANT POUR MOTEURS HORS-BORD 2 TEMPS

#### APPLICATIONS

**MIDAN MARINE 2T** est un lubrifiant spécialement formulé pour les moteurs essence 2 temps refroidis par eau des hors-bords à injection directe ou non. **MIDAN MARINE 2T** est adapté notamment aux moteurs 2 temps à graissage séparé ou par mélange des hors bords. **MIDAN MARINE 2T** convient également pour la lubrification de tous véhicules nautiques à moteurs deux temps tels que les scooters des mers, motos de mer ou jet-ski.

#### PERFORMANCES

Classifications : NMMA TC-W3

#### AVANTAGES CLIENTS

##### COLORATION EN BLEUE - PROPRETE MOTEUR

- ✓ Coloration bleue afin de déceler sa présence dans le carburant.
- ✓ Additivation sans cendres empêchant le pré-allumage.
- ✓ Pré-dilution assurant une miscibilité optimale avec l'essence.
- ✓ Maintien de la propreté moteur en empêchant les dépôts pistons, l'encrassement et le gommage des segments.

**Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien**

#### CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Couleur	Visuelle	-	bleue
Densité	-	-	0.876
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.1
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	57.7
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	137
Point Eclair vase ouvert	ASTM D92	°C	138

*Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif*

#### MODE D'EMPLOI

**Dose d'emploi pour les graissages par mélange : de 1 à 3 % selon les préconisations des constructeurs et à adapter à votre propre utilisation. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du moteur.**