

## ULTIMATE SAE 15W40 A3/B4

### APPLICATIONS

C'est une huile multigrade pour Moteurs Essence et Diesel, suralimentés (avec turbo compresseur) ou à aspiration naturelle, des véhicules de tourisme et utilitaires fonctionnant dans des conditions sévères.

### AVANTAGES

- ✓ Haute protection du moteur contre l'usure et les dépôts.
- ✓ Excellente réponse au démarrage à froid, ainsi que dans toutes les conditions météorologiques.
- ✓ Haute protection du moteur contre l'usure et les dépôts.
- ✓ Compatible avec les systèmes catalysés

### PERFORMANCES

- SAE 15W40
- ACEA A3/B4
- API:SL/CF
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

### CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15 °C	ASTM D 4052	g/ml	0.87
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	110
Viscosité indice	ASTM D2270	-	142
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	>7
Point Eclair	ASTM D92	°C	231
Point point	ASTM D97	°C	-15

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

Conditionnements :     