



MIDAN

Ensure Your Engine's Best



“ L'huile des motards rigoureux performance et confiance garanties ”



MIDAN ONEWAY MOTO 4T
SAE 20W-50
API SN - JASO MA2

Huile moteur pour motos 4T, avec ou sans boîte intégrée, assure une lubrification optimale, protège les engrenages et prolonge la durée de vie du moteur.



MIDAN ONEWAY MOTO 2T
MINERAL
API TC - JASO FB

Huile moteur minérale 2T, offrant protection, compression optimale, propreté, et durabilité sous fortes charges et températures

Motorcycle Engine Oils

MIDAN ONEWAY MOTO 2T MINERAL API TC - JASO FB

DESCRIPTION DU PRODUIT

ONEWAY 2T Minéral est une huile moteur offrant une protection exceptionnelle contre l'usure pour les moteurs 2T, qu'ils soient refroidis par air ou liquide. Elle optimise la compression en améliorant l'étanchéité des segments et prolonge la durée de vie des roulements. Sa formule prévient l'encrassement des bougies et l'accumulation de dépôts, garantissant des performances maximales, même sous fortes charges et températures élevées.

DOSAGE RECOMMANDÉ

entre 2 % et 4 % (soit un rapport de 50:1 à 25:1), à ajuster selon les recommandations du fabricant et l'utilisation spécifique du moteur.

PERFORMANCES

API TC, JASO FB

Pour assurer une performance optimale et une protection accrue du moteur, il est essentiel de respecter les dosages recommandés et de suivre les préconisations du constructeur. L'utilisation d'une huile conforme aux normes API TC et JASO FB garantit une lubrification efficace et une réduction des dépôts, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	: 58.5
Viscosité à 100°C (cSt)	: 9.3
Index de viscosité	: 140
Densité à 20°C	: 0.882

Conditionnements :  1L

MIDAN ONEWAY MOTO 4T SAE 20W-50 API CG-4/SH/SG

DESCRIPTION DU PRODUIT

One Way 4T 20W-50 est une huile moteur à base d'huile minérale de dernière génération spécialement développée pour les moteurs de motos à quatre temps.

Spécialement conçue pour les motocyclettes 4 temps à essence, essentiellement utilisées en ville. Ses additifs lui permettent de durer plus longtemps dans ce type de conditions de fonctionnement.

L'huile moteur **One Way 4T** offre une meilleure protection contre l'usure.

PERFORMANCES

API CG-4/SH/SG

Propriété détergente

Maintient le moteur en parfait état de propreté
Protection contre le gommage des segments.

Bon Indice de viscosité

Bonne tenue du film d'huile même à hautes températures.

Propriété dispersante

Evite la formation de boues au fond des carters.

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	: 150
Viscosité à 100°C (cSt)	: 18.1
Index de viscosité	: 134
Densité à 20°C	: 0.889

Conditionnements :  1L

